




454

Antal bil: 1



## ORIENTERING I TELETJÄNSTEN

30/10 1962

**Delgivning:** Enl fljch (motsv) bestämmande.

Särsk utsändningslista: Ex nr 5,6,7,10,23 och 24 utskändes ej.

### Radiolänkförbindelsernas avslutning vid ändstation.

I denna OTEL redovisade principer för länkförbindelsers avslutning vid ändstation avser stril m/50. De avvikelser, som kan bli nödvändiga vid övergången till strilsystem m/60, främst beroende på tillkomsten av ny telefonutrustning, kommer att redovisas senare.


Betr allmän orientering om radiolänknäts tekniska principer se OTEL nr H 49.

Generellt gäller att förbindelserna vid montage av ändstationens länkutrustning genom FF försorg framdrages till en vid eller inom resp objekt lämpligt belägen kopplingspunkt. Denna kan utgöras av stiftstripsfält, KK eller speciellt anordnad anslutningsplint. Samtidigt förses resp förbindelse med en med hänsyn till resp objekts telefonutrustning lämplig typ av gaffelutrustning.

F n anordnas samtliga FV länkförbindelser som LB-förbindelser. När knutstationerna tillförts växelutrustning för automatisk förmedling (beräknas ske 1965) kommer gaffelutrustningen för de förbindelser, som jml CFV skr H 70:3 angivits som "fria", att bytas ut och förbindelserna bli av CB-typ.

Från kopplingspunkten svarar resp mobmyndighet för att förbindelserna vidare-  
./1 kopplas till objektets telefonutrustningar enl i bilaga 1 redovisade principer.

Vid i fred bemannade objekt skall länkförbindelser, som inte kontinuerligt utnyttjas för fredssambandsändamål, avslutas så att övervakning (besvarande av anrop) i möjligaste mån kan ske. Tillsvidare får dock länkförbindelser inte anslutas direkt till av Televerket förhyrda telefonväxlar (fljvx).



Bilaga 1  
Tillhör OTEL nr H 54 30/10 1962  
Antal blad: 1

Länkförbindelsernas avslutning vid ändstation.

Objekt	Typ av förb	Anslutes som	Montagegrp avslutningspunkt 1)	Slutpunkt inom objektet	Ant
Gpl	Fri 2) Stel  Tgfförb	CB cledn LB-ledn (ev CB- ankn) -	} Stiftstrips i "Telerum radio"	} Gpl vx  Tgfutrustn i fskrrum	
Lfc	Fri 2) Stel  Tgfförb	CB cledn LB-ledn -	} Stiftstrips i "Telerum radio"	Lfc vx Tfninsats och/eller lfc vx Tgfutrustn i fskrrum	} Via lfc OK-fält
Lgc	Stel	LB-ledn	"Kopplingsplint radio"	Tfninsats alt lgc vx	Via lgc OK-låda
PS-08	Fri 2) Stel 3) Stel	CB cledn LB-ledn LB-ledn	} Stiftstrips alt tfn-KK	} Tfnvx 4) Tfninsats alt tfnvx	} Via OK-fält
PS-16	Stel	LB-ledn	Stiftstrips	Tfninsats alt tfnvx	Via OK-fält
PS-41	Stel	LB-ledn	Tillsatsenhet RL-02	Tfnvx alt tfnapp	
PJ-21	Stel	LB-ledn	Särskild plint	Separat tfnapp	
Ksrr	Stel	LB-ledn	KK linjesida (par 39-40) alt särsk plint	Stn trafikomkopplare för vidarekoppling	
Flygbas	Fri 2) Stel  Tgfförb	CB cledn LB-ledn -	} Stiftstrips eller särskild plint i närheten av RL- utrustn RL-utrustningen	Signstn vx (ev KC vx) Tfninsats alt KC vx  Tgfutrustn i signstn	} I fred enl flj önskemål. Stel förb i regel hos TL Tillhör Rapri- nätet (6-trådig avslutning)
Fmr 10	Stel Stel	LB-ledn LB-ledn	Särskild plint -"		För talsändare För datasändare

- Anm 1) Punkt varifrån förb vidarekopplas genom mobmyndighetens egen försorg.  
 2) Stel LB-förbindelse intill dess utrustning för fria länknätet anskaffats (beräknas prel ske 1965).  
 3) Avsedd för förmedling i lfc vx till fria länknätet.  
 4) Alternativa förbindelser.